

付属品

本体 (マウントキャップ付属)	マイクホルダー (VF取付クランプ付属)
トップハンドル (ロッド付属)	マイク
ビューファインダー	
ハンドルグリップ	

Wi-Fiモジュール
リモコン

64GB XQDカード (G)
XQDカードリーダー (USB3.0ケーブル付属)

SONY EX バッテリー[BP-U60]×3
チャージャー

取扱説明書
CD-ROM

ACアダプター
ACケーブル×2
USBケーブル

記録フォーマット・対応メモリーカード

	フォーマット	ファイルシステム	拡張子	カラーサンプリング	ビット深度	記録画素数	フレームレート	ビットレート	音声フォーマット	記録時間 (128GBメモリー時)	対応メモリーカード		
											XQD G/S ¹ シリーズ	XQD M/Nシリーズ	
4K	XAVC Intra (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	.mxf	4:2:2	10bit	4096×2160	59.94p	600Mbps	VBR	リニア PCM 24bit 48kHz 4ch	約22分	○	×
							29.97p	300Mbps			約44分	○	×
							24p	240Mbps			約55分	○	×
							23.98p	240Mbps			約55分	○	×
							59.94p	600Mbps			約22分	○	×
							29.97p	300Mbps			約44分	○	×
	3840×2160			23.98p	240Mbps	約55分	○	×					
				59.94p	150Mbps	約87分	○	○					
				29.97p	100Mbps	約131分	○	○					
				23.98p	100Mbps	約131分	○	○					
				59.94p	222Mbps	約59分	○	×					
				59.94i/29.97p	111Mbps	約118分	○	○*2					
HD	XAVC Intra (MPEG-4 AVC/H.264)	4:2:2	10bit	1920×1080	59.94p	222Mbps	CBG	リニア PCM 24bit 48kHz 4ch	約147分	○	○*2		
					59.94i/29.97p/23.98p	50/35Mbps			約262分 (50Mbps)	○	○*3		
					23.98p	89Mbps			約374分 (35Mbps)	○	○		
	XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264)	4:2:2	10bit	1920×1080	59.94i	50/35/25Mbps	VBR		約524分 (25Mbps)	○	○		
					59.94p/29.97p/23.98p	50Mbps			CBR	約262分	○	○	
					23.98p	50Mbps				○	○		
MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL)	4:2:2	8bit	1920×1080	59.94i/29.97p/23.98p	50Mbps	CBR	約262分	○	○				
1280×720	59.94p/29.97p/23.98p	50Mbps	○	○									

* PAL Areaに設定すると、50p、50i、25p記録が可能です。

* 記録時間は目安です。

* 1 Sシリーズは型番の末尾に「E」が付いている製品 (例: QD-S32E) が対象となります。「E」が付いていない製品はHD XAVC-L (HFR除く) またはMPEG HD422のみ記録可能です。

* 2 HFRモード時は使用できません。

* 3 LFRモード時 (20.0%記録で50Mbps時) とLFRモード時 (20.0%記録時) は使用できません。