

記録モード

	フォーマット	モード (ファイルシステム)	拡張子	記録画素数	フレームレート	ビットレート	VBR/CBR	音声記録	記録時間 (64GBメモリー時)							
HD	XAVC Intra (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	.MXF	1920×1080	60p	223Mbps	CBG	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	30分(223M) 60分(111M) 75分(89M)							
					60i/30p	111Mbps										
					24p	89Mbps										
					1280×720	60p				111Mbps						
	XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264)	exFAT	.MXF	1920×1080	60p/30p/24p	50/35Mbps	VBR	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	120分(50M) 170分(35M) 220分(25M)							
					60i	50/35/25Mbps										
					1280×720	60p				50Mbps						
	MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL)	exFAT/UDF	.MXF	1920×1080	60i/30p/24p	50Mbps	CBR	リニアPCM 24bit 48kHz 4ch	120分							
				1280×720	60p/30p ^{*2} /24p ^{*2}											
				MPEG HD420 ^{*1} (MPEG-2 MP@HL)	exFAT/UDF					.MXF	1920×1080	60i/30p/24p	35Mbps	VBR (25Mbps はCBR)	リニアPCM 16bit 48kHz 4ch	180分
1440×1080										60i/30p ^{*3} /24p ^{*3}						
FAT					.MP4					1920×1080	60i/30p/24p	35Mbps				200分(35M) 280分(25M)
										1440×1080	60i/30p/24p (PD) ^{*2}					
			1280×720	60p/30p ^{*2} /24p ^{*2}	35Mbps											
SD	DVCAM	exFAT/ UDF/FAT	.MXF (exFAT/UDF) .AVI(FAT)	720×480	60i/30PsF ^{*2}	25Mbps	CBR	リニアPCM 16bit 48kHz 4ch 16bit 48kHz 2ch(AVI)	220分(MXF) 260分(AVI)							
	MPEG IMX (MPEG-2 422P@ML)	exFAT/UDF	.MXF	720×480	60i/30PsF ^{*2}	50Mbps	CBR	リニアPCM 16/24bit 48kHz 4ch	120分							

※ フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。

※ PAL Areaに設定すると、50p、50i、25p記録が可能です。

※ 「PD」はプルダウンです。

※ 記録時間は目安です。

* 1 FATモードの25MbpsはMPEG-2 MP@H14となります。

* 2 再生のみとなります。

* 3 UDFのみとなります。

使用可能メディア

	SxS PRO+	SxS-1	XQD ^{*1} (H/N/S)	SDHC ^{*2} (Class 10)
XAVC Intra	○	○	○	—
XAVC Long	○	○	○	—
MPEG HD422	○	○	○	—
MPEG HD420	○	○	○	○
MPEG IMX	○	○	○	—
DVCAM	○	○	○	○

* 1 XQDメモリーカードアダプター QDA-EX1が必要です。また、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

* 2 SDカードアダプター MEAD-SD02が必要です。また、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。